

安全衛生報導

高空工作車請小心操作



(一) 雇主注意事項

1. 事前應訂定高空工作車作業計畫且使作業勞工周知；作業區應以警示條或三角錐區隔，且現場須安排監督人員負責指揮協調及採取相關之安全衛生措施。



2. 應使用符合國家標準CNS 14965的高空工作車，並定期進行維修保養，以維持工作車之性能及安全；透過租賃市場租借高空工作車時亦應注意是否為合格車輛，並請出租廠商提供維修保養紀錄。

3. 不可使用高空工作車進行吊掛作業；作業人員若需攜帶輔助工具，則應將工具裝箱並將工具箱固定於工作台，且須注意工具箱與人員之總重量不可超過高空工作車的載重限制，尤其是進行拆卸作業時，更須特別留意拆卸物品是否有造成工作台超載之虞。



4. 應使作業人員接受高空工作車作業相關教育訓練，並隨車提供操作說明文件或張貼標準作業流程供勞工作業時參考。



5. 應提供安全帶及安全帽，並設置安全母索或錨定點供安全帶鉤掛。勞工進行高空工作車作業時，應要求穿戴安全帶、安全帽。



(二) 勞工注意事項

1. 開始作業前，首先應確認高空工作車之裝置是否皆能正常運作，應仔細觀察作業空間的狀況，包含：地面、牆面及空中的結構。



2. 操作桿及緊急制動裝置周圍必須淨空，以免妨礙操作而造成危險。



3. 操作人員應事先閱讀該次作業所使用之高空工作車操作說明文件，若有不清楚之處，應諮詢雇主、出租商或製造商之意見，切忌直接將其他車輛或車種之操作經驗應用於高空工作車上。



4. 車輛式高空工作車走動時建議先將工作台收起，到達定點後再將工作台舉升至作業點；移動車輛或工作台時，皆應與周圍障礙物保持安全距離，並隨時注意前進方向是否有障礙物。

5. 不可將雙手過度伸出工作台外以免重心不穩而發生危險，更不可攀附在工作台外作業，亦禁止在工作台上加設梯子或木板等意圖增加作業高度。



6. 作業時應確實佩帶安全帶及安全帽，並將安全帶掛鉤於工作台之安全母索或錨定點上。

- 節錄自勞動部勞動及職業安全衛生研究所 -